

6X4 CAMION EAU 20000L STANDARD

SPÉCIFICATION DE BASE	
Type	6X4
DIMENSIONS (mm)	
Type de la cabine	Toit bas et cabine longue avec une couchette
Empattement	4600
Tandem	1350
Longueur hors tout	10050
Porte à faux avant	1550
Porte à faux arrière	2550
Largeur de la cabine	2500
Garde au sol minimale	330
MOTEUR	
Type	EURO II
Model	WD615.47
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	9726ml
Puissance maximale (CV/KW) à tpm	371HP/273KW 2200tpm
Couple maximal (Nm) à tpm	1500Nm 1100-1400tpm
Réglementation des émissions	EURO II
Ventilateur de refroidissement	2 vitesses (electro-magnetique)
Circuit d'alimentation	Pompe injection mécanique
Air filter type	filtre à air à bain d'huile
CHASSIS	
Type	Châssis double, construction en échelle
Dimensions (mm)	940(largeur) / 300 (hauteur)
Epaisseur (mm)	8+8
PNUMATIQUES	
Standard	13 R 22,5 de marque TRIANGLE
BOITE A VITESSES	
Type	10 Avant, 2 Arrière
EMBRAYAGE	
Type	Mono-plateau a ressort hélicoïdal et a membrane, type: traction
Diameter (mm)	environ 430
FREINS	
Type	2 circuits pneumatiques indépendants
Parking	Mécanique avec piston à ressort, arrière
Urgence	Combiné avec le frein de stationnement
Moteur	Frein moteur (frein à soupape d'échappement)

ELECTRICITE		
Tension	24v	
Batteries	2 x 12v, 165Ah	
Protection des circuits	Par fusibles	
SUSPENSION		
Avant	Lames semi-elliptiques	10 pieces
Amortisseurs	2 sur l'avant	
Arrière	Lames semi-elliptiques	12 pieces
Barre stabilisatrice	Avant et arrière	
DIRECTION		
Type	Assistée	
PONTS		
Réducteur au pont	Impératif	
Blocquage différentiel	Inter-pont et inter-roues	
Rapport de réduction	4.8	
RESERVOIR CARBURANT		
Capacité & type	400 litres en acier avec bouchon de réservoir verrouillable	
INTERIEUR DE LA CABINE		
Siège du chauffeur	Mécanique	
Radio	mp3 + radio	
Entretien de la cabine en mode incliné	Manuelle	
Climatisation	Manuel avec filtre à pollen	
SPECIFICATION DE LA CITERNE		
Epaisseur de la citerne (mm)	5	Q235 intérieur anticorrosion
Couvercle de la citerne (mm)	4	
Capacité (mètre cube)	20	
Pompe	Remplissage et vidange	
Echelle	Standard	
Passerelle sur la citerne	Standard	
Garde corps sur la passerelle	Standard	
01 trou d'homme standard sur chaque compartiment (4) et fond avec soupape d'urgence manuelle.	01 trou d'homme standard sur chaque compartiment (4) et fond avec soupape d'urgence manuelle.	
Système d'arrosage (lance + 2 buses à l'arrière et 2 buses à l'avant)	Système d'arrosage (lance + 2 buses à l'arrière et 2 buses à l'avant)	
GENERALITEES		
GENERALITEES	Intérieur incorporant: ceinture de sécurité sièges: chauffeur et passager, compteur de vitesse à échelle métrique. Toutes les indicateurs sont affichés à l'aide de symboles internationaux. Poignées d'aide à l'entrée gauche et droite. Colonne de direction réglable, 2 comodors montées sur colonne, celle de gauche actionnant les clignotants, celle de droite le feu de route et essuie-glace. Bouton de prise de force. Intérieur de la cabine avec garniture en plastique. Couchette simple avec rangement sous la couchette.	